



QUICSEAL 507

Tên sản phẩm

Cure Shield WB – Sản phẩm bảo vệ đông cứng gốc nước

Mô tả

Cure Shield WB là một hợp chất gốc nước, dựa trên công thức đặc biệt, đóng rắn cho bê tông, vữa trát tường, vữa sửa chữa, chất làm cứng mặt sàn...

Ứng dụng

Cure Shield WB thì tuyệt hảo khi được sử dụng như lớp phủ giữ ẩm để cải thiện độ đóng rắn của bê tông và lớp nền gốc xi măng-cát bằng cách giảm mất nước.

Ưu điểm

- Dễ thi công – bằng vòi phun, rulô hoặc cọ.
- Cải thiện chất lượng bê tông hoặc chất nền xi măng – cát
- Giảm sự mất nước, giảm thiểu co ngót và nứt của các bề mặt tiếp xúc không khí.
- Loại bỏ nhu cầu sử dụng bao bố sợi gai ẩm hoặc tấm nhựa polyethylene giúp đông cứng
- Có thể thi công lên trên các lớp hoàn thiện như sơn, vữa trát, lát gạch bên trên,...
- Được cung cấp sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức.

Thi công

Khuấy đều hoàn toàn hợp chất trước khi sử dụng. Thi công Cure Shield WB một cách đều đặn dùng vòi phun, ru lô hoặc cọ ở mức 5,5 m²/lít trên mặt bê tông mới đúc hoặc lớp nền xi măng – cát hoặc lúc gỡ các ván khuôn trên bề mặt phẳng đứng khi nước trên bề mặt không còn và sự đông kết ban đầu đã bắt đầu.

Thông số kỹ thuật

Hình thức	Chất lỏng màu trắng hoặc xanh
Điểm bắt cháy	Gốc nước, không bắt cháy
Phần không bay hơi	12 ± 2%
Tỷ trọng	1,03 ± 0,03 ở 25°C
Nhiệt độ thi công	10°C đến 60°C
Thời gian khô	< 1 giờ ở 25°C, 65% RH
Khả năng giữ nước	< 0,55 kg/m ²
Định mức thi công	5,5 m ² /lít

Định mức thi công

Thi công Cure Shield WB một cách đều đặn bằng phun, ru lô hoặc cọ với định mức 5,5 m²/lít

Đóng gói

Cure Shield WB được cung cấp trong thùng 20 lít và thùng phuy 210 lít.

Bảo quản

Bảo quản trong vòng 12 tháng, ở nơi thông thoáng, có mái che mát, ở trạng thái đóng gói ban đầu.

Lưu ý quan trọng

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham chiếu số QS 507/170609

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD

QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng